

## Gard & Care Steenschutting

Instructies voor de plaatsing van uw paneel/steenschutting.

Voor een juiste plaatsing zijn nodig: 2 gaaspanelen, 3 tussenschotten, schermbeugels, 2 x hardhouten staanders (of beter).

U hebt ongeveer 90 liter (ca. 150 kg) 4-6 cm natuursteen vulling nodig per m2 steenschutting.

1. Zorg voor een stabiele ondergrond, met een fundering bv. van gebroken puin. Let hierbij op plaatselijke omstandigheden, zoals bv. de kans op verzakkingen.
2. Zet 2 steunpalen van 9x9 cm verticaal waterpas op 100 cm afstand van elkaar en minimaal voor 1/3 deel in de grond. Bij kortere panelen de 100 cm afstand aanpassen.  
Gebruik hiervoor een kwaliteit van tenminste hardhout.
3. Bevestig het paneel aan de achterzijde met schermbeugels op de paal, op maximaal 40 cm afstand van elkaar, op de horizontale draad. Houdt de buitenzijde van het paneel steeds hetzelfde, met de buitenste draad horizontaal.  
Zorg dat het paneel horizontaal waterpas blijft. Aan de onderzijde moet het paneel op de grond rusten, ondersteund door een betonband.
4. Plaats dan op een afstand van ongeveer 30 cm van elkaar de 3 tussenschotten als volgt:  
Haak het middelste tussenschot verticaal in het paneel, waarbij de bovenste haak in het bovenste vak komt.  
Plaats vervolgens de 2 andere tussenschotten, op ongeveer 30 cm afstand.  
Knijp met een geschikte tang de bovenste, onderste en middelste haken dicht.
5. Bevestig het paneel aan de voorzijde met schermbeugels op de paal, op maximaal 40 cm afstand van elkaar, op de horizontale draad. Houdt de buitenzijde van het paneel steeds hetzelfde, met de buitenste draad horizontaal.  
Zorg dat het paneel horizontaal waterpas blijft. Aan de onderzijde moet het paneel op de grond rusten, ondersteund door een betonband.
6. Duw licht tegen het paneel, om zodoende de tussenpanelen ook aan deze kant in te haken.  
Dichtknijpen van de haken is nu niet nodig, omdat tijdens het vullen voldoende druk op de panelen komt.
7. Aan de bovenkant kunt u de steenschutting vullen, met onder andere een natuursteen Ardenner grijs 4-6cm. Een klein deel van ongeveer 10-20 % valt door de mazen heen. Door het scherm bloot te stellen aan lichte trillingen, zal het vulmateriaal wat aanzakken.

**Wij wensen u veel plezier met uw Gard & Care steenschutting.**

Gard & Care is een activiteit van Tweko BV.

Tweko BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen ontstaan door het kopen, plaatsen, verwerken of gebruiken van haar producten in welke vorm dan ook